

CNS 認證 LED 高空天井燈

品質第一 整燈通過BSMI (R55132)

CNS14335/CNS14115認證

安全第一 高強度吊環+防掉落安全鋼繩

保障第一 投保和泰產險2400萬產品責任險

節電第一 功率因數達95%，可省電60%以上

散熱第一 立體鋁片式散熱設計，有效降低燈具溫度

產品型錄

光衰保障

晶片通過SGS 長達10000小時光衰測試

超高亮度

台灣上市公司晶片，發光效率可達130Lm/W

保護眼睛

晶片通過IEC62471認證，無光危害低藍光

色彩逼真

演色性>80以上

超長壽命

採用國際大廠，明緯電源供應器設計

採購指南

客戶案例

最新

客戶 3000 坪廠房換裝實績

【安裝前】



★ 9米地面平均照度 60 lux
★ 耗電300瓦x189盞 = 56.7度/hr

【安裝後】



★ 9米地面平均照度 350 lux
★ 耗電150瓦x189盞 = 28.3度/hr

SEARCH 鈦鉦電通 Search

項目	型號	100W	150W	200W	75W	100W	120W	150W	180W	200W
		I 100W	I 150W	I 200W	K 75W	K 100W	K 120W	K 150W	K 180W	K 200W
外觀	尺寸(mm)	H500x直徑400	H500x直徑400	H560x直徑400	H440x直徑400	H460x直徑400	H460x直徑400	H460x直徑400	H500x直徑400	H500x直徑400
	重量	7 Kg	7 Kg	8 Kg	3.7 Kg	4.2 Kg	4.2 Kg	4.2 Kg	4.5 Kg	4.5 Kg
	材質	【系列鋁擠型】一體成型鋁合金散熱器				K系列鋁片型 鋁片式鋁合金散熱器				
光源	燈具光通量	110/W 11000 Lm	110/W 16500 Lm	110/W 22000 Lm	110/W 8250 Lm	110/W 11000 Lm	110/W 13200 Lm	110/W 16500 Lm	110/W 19800 Lm	110/W 22000 Lm
	色溫	6500K / 3000K ± 300				6500K / 3000K ± 300				
	演色性	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
	燈板尺寸	2mm 高導熱鋁基板 / 直徑127mm				2mm 高導熱鋁基板 / 直徑127mm				
	晶片光衰	SGS光衰測試10000小時≤3%				通過SGS認證 / 10,000hr≤3% / 光束維持率3,000hr (節能標章)				
	晶片認證	SGS無毒環保 / TAF LM80				SGS無毒環保 / TAF LM80				
	晶片壽命	≥ 50000 小時				≥ 50000 小時				
光學	反光罩角度	90 / 120度 / 全鋁 / 電鍍鑽石面				90 / 120度 / 全鋁 / 電鍍鑽石面				
	鏡頭材質	PC 90% 以上高透光率				PC 90% 以上高透光率				
電源供應器	輸入電壓 (Vac)	90-265				90-265				
	電源供應器安規認證	UL/TUV/CB/EMC/CE				UL/TUV/CB/EMC/CE				
	保護裝置	過電流 / 過電壓 / 過溫度 / 短路 / 可耐6KV突波				過電流 / 過電壓 / 過溫度 / 短路 / 可耐6KV突波				
	散熱	明緯 (5年保固型)				明緯 (5年保固型)				
安裝	固定方式	吊環 / 防墜落不鏽鋼安全繩索				吊環 / 防墜落不鏽鋼安全繩索				
	儲存溫度 (°C)	-30 ~ 70				-30 ~ 70				
溫度	環境溫度 (°C)	-0 ~ 50				-0 ~ 50				
	散熱	模組化立體散熱設計 / 5.0導熱膏				模組化立體散熱設計 / 5.0導熱膏				
整燈	功率因數 / 防水等級	≥ 0.95 / IP66				≥ 0.95 / IP66				
	標準檢驗局BSMI認證	CNS14335-88 CNS14115-93				CNS14335-88 CNS14115-93				
	保固	5年型				3年型				
	產地	台灣				台灣				

03

04

